

ЛИТЕРИТ™

ПОСТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP65



Полная защита
от пыли и защита
от водяных струй
любого направления

Пост дистанционного управления ЛИТЕРИТ™ предназначен для дистанционного управления системами, механизмами и роботизированными комплексами в сложных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ



БЕСПИЛОТНЫЕ
НАДВОДНЫЕ АППАРАТЫ



ПОДВОДНЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ



НАЗЕМНЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ



БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
И НАБЛЮДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Степень защиты	не ниже IP65
	Температурный диапазон	от -40°C до +70°C
	Устойчивость	соляной туман, погрузка/выгрузка, истирание, перепады температур
	Материал корпуса	ударопрочный полистирол
	Толщина материала	5 мм
	Усиление конструкции	алюминиевый профиль 30×30 мм
	Разъемы	утопленные герметичные, закрываются крышкой IP65
	Габариты	любые – по согласованию с Заказчиком
	Масса	позволяет погрузку/разгрузку и установку без техники

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Корпус из ударопрочного полистирола 5 мм



Ребра жесткости из алюминиевого профиля 30×30 мм по периметру



Замки и петли защищены от повреждений и срывов



Ручки с противоскользящим покрытием



Утопленные герметичные разъемы различной конфигурации



Внешние размеры любые – по согласованию с Заказчиком



Вес ПДУ позволяет осуществлять погрузку/разгрузку и установку без погрузочной техники

МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Устойчивость к соляному туману и влаге



Эксплуатация в широком температурном диапазоне



Стойкость к многократным циклам погрузки/выгрузки



Устойчивость к истиранию и механическим воздействиям

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ –
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ



ЛИТЕРИТ™

НАДЕЖНОСТЬ. ЗАЩИТА. УПРАВЛЕНИЕ.